

# GENEL AMAÇLI ÇELİK HALATLAR

TS EN 12385 standardı kapsamındaki genel amaçlı çelik halatların teknik bilgileri

## TS EN 12385-4 6X7 SINIFI



6x7 STD

Halat çapı (mm)	En küçük kopma kuvveti (kN)				100 metresinin yaklaşık ağırlığı (kg)	
	1770 (180 kgf/mm <sup>2</sup> )		1960 (200 kgf/mm <sup>2</sup> )		Lif öz	Çelik öz
	Lif öz	Çelik öz	Lif öz	Çelik öz		
2	2,35	2,54	2,60	2,81	1,38	1,54
3	5,29	5,72	5,86	6,33	3,11	3,46
4	9,40	10,2	10,40	11,3	5,52	6,14
5	14,7	15,9	16,3	17,6	8,63	9,60
6	21,2	22,9	23,4	25,3	12,4	13,8
7	28,8	31,1	31,9	34,5	16,9	18,8
8	37,6	40,7	41,6	45,0	22,1	24,6
9	47,6	51,5	52,7	57,0	27,9	31,1
10	58,8	63,5	65,1	70,4	34,5	34,8
11	71,1	76,9	78,7	85,1	41,7	46,5
12	84,6	91,5	93,7	101	49,7	55,3
13	99,3	107	110	119	58,3	64,9
14	115	125	128	138	67,6	75,3
16	150	163	167	180	88,3	98,3
18	190	206	211	228	112	124
20	235	254	260	281	138	154
22	284	308	315	341	167	186
24	338	366	375	405	199	221
26	397	430	440	476	233	260
28	461	498	510	552	270	301
32	602	651	666	721	353	393
36	762	824	843	912	447	498
40	940	1020	1040	1130	552	614